



# Manichetta EURO-ONE®

**Tradizionale, poliestere e elastomero PVC, per usi civili e industriali.  
Produzione Europea, Qualità Tedesca, diametri da ( Ø 38 - Ø 70 ).  
Certificata EN 14540 e UNI 9487 - Certificato n. 1703a/10 del 17/03/2010**

E' costruita esternamente con tessuto in poliestere ad alta resistenza, mentre internamente è impermeabilizzata con elastomero PVC.

Tale rivestimento conferisce alla manichetta una maggiore resistenza agli agenti climatici, all'invecchiamento, ai raggi U.V. ed all'olio.

Nella fornitura della manichetta è compreso il cartellino per la revisione.

La manichetta **EURO-ONE®** è particolarmente indicata per uso civile ed industriale, ad esempio in condomini o stabilimenti industriali.

ABS consiglia l'uso indoor (manichette specifiche per uso esterno **STAR RED** o **HERCULES**).

Il suo prezzo la rende sicuramente competitiva per gli scopi suddetti dove è necessario avere costi contenuti ed una buona qualità anche nel tempo.

Il rivestimento interno in elastomero PVC è più resistente all'invecchiamento della gomma naturale, ma non dell'EPDM: Il vantaggio rispetto a quest'ultima è di avere una manichetta più leggera e maneggevole.



Cod. 50001  
Cartellino manutenzione norma UNI 671/3

**Nota:**

I raccordi pesanti sono pienamente conformi alla norma UNI 804. Peso > 900 gr.

Disponibili anche in lega leggera di alluminio (a richiesta) UNI 45 mt.20, anch'essi a norma UNI 804, cod. 59225\_21.

**Nota:**

A richiesta raccordi internazionali (BSS, Storz, NST, etc.).

**Solo rotolo senza raccordi**

| EURO-ONE® UNI 45                         |         |         |
|--|---------|---------|
| 20 mt                                    | 25 mt   | 30 mt   |
| 59220_1                                  | 59314_1 | 59414_1 |
| EURO-ONE® UNI 70 - a Norma UNI 9487:2006 |         |         |
| 20 mt                                    | 25 mt   | 30 mt   |
| 59217_1                                  | 59218_1 | 59219_1 |

Legatura a norma UNI, manicotti in gomma, cartellino in PVC per manutenzione UNI 671/3.

**Nota:**

La gamma comprende diametri da 38 a 70 mm. Per diametri differenti da 45 e 70, si prega di Contattare il n.s. Ufficio Commerciale.



Manicotti in gomma per proteggere la legatura.

**Piccolo diametro, anche 30 mt in cassetta UNI 45 e 70**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>UNI 45</b> | Peso gr/mt 145<br>Pressione esercizio 12 bar<br>Pressione scoppio >45 bar |
| <b>UNI 70</b> | Peso gr/mt 299<br>Pressione esercizio 12 bar<br>Pressione scoppio >45 bar |

**Con raccordi standard**

| EURO-ONE® UNI 45                         |         |         |
|--|---------|---------|
| 20 mt                                    | 25 mt   | 30 mt   |
| 59224_1                                  | 59324_1 | 59214_1 |
| EURO-ONE® UNI 70 - a Norma UNI 9487:2006 |         |         |
| 20 mt                                    | 25 mt   | 30 mt   |
| 59227_1                                  | 59228_1 | 59229_1 |

**Con raccordi pesanti UNI 804**

| EURO-ONE® UNI 45                         |         |         |
|--|---------|---------|
| 20 mt                                    | 25 mt   | 30 mt   |
| 59225_2                                  | 59325_1 | 59215_1 |
| EURO-ONE® UNI 70 - a Norma UNI 9487:2006 |         |         |
| 20 mt                                    | 25 mt   | 30 mt   |
| 59527_1                                  | 59528_1 | 59529_1 |



I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso  
nè responsabilità del costruttore

| Scheda Prodotto | Codice  | Data     | Check | Rev  | Pag. |
|-----------------|---------|----------|-------|------|------|
| Manichetta      | 59225_2 | 08/09/16 | JC    | 0/AS | 1/1  |