

## Lancia a tre effetti UNI 45

conforme alla norma EN 671/2

Certificato nr. DC03/018F08

**Descrizione:**

La lancia antincendio a tre effetti conforme alla norma EN 671-2 viene utilizzata nel complesso cassetta idrante. La lancia è costruita in alluminio, per migliorare la resistenza contro gli urti accidentali, alta resistenza alla corrosione ed agli agenti climatici, facilmente manovrabile anche dopo un lungo periodo di inattività. La lancia ha la possibilità tramite una leva di comando di

avere tre posizioni:

- chiusa
- getto pieno
- getto frazionato

Ha il grosso vantaggio di poter regolare la portata d'acqua in funzione della necessità dell'utilizzo.

getto pieno per lunghe distanze,  
getto nebulizzato molto utile in quanto l'acqua evapora più rapidamente e ne consegue uno spreco nettamente inferiore.



**Caratteristiche tecniche lancia**

Codice	Descrizione	Lunghezza	Connessione	Peso
64221	Lancia a tre effetti UNI 45	370	UNI 45	1.05

**Raccordi**



Secondo la richiesta del cliente possono essere installati altri tipi di raccordi (Storz, BSS, NST).

	Gettata max 2 bar	Gettata effettiva 2 bar
Getto pieno	13.9 m	12.51 m
Getto frazionato	5.70 m	5.13 m

		Diametro bocchello Ø12mm										
		Pressione [bar]										
		2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
Getto Pieno	Portata Q[l/min]	134	150	165	178	190	202	213	223	233	242	252
Getto Frazionato	Portata Q[l/min]	132	145	156	167	177	187	196	205	213	221	229

Coefficiente K	
Getto Pieno	95.1
Getto Frazionato	5.13