

Lancia a tre effetti UNI 25 - 45 - 70

Ø UNI45 conforme norma EN 671/2 e Ø UNI25 conforme norma EN 671/1

Installazione e funzionamento:

Avvitare a fondo al raccordo della manichetta. Ha la possibilità tramite una leva di comando di avere tre posizioni: totalmente chiusa, getto pieno, getto nebulizzato. Ha il grosso vantaggio di poter regolare la portata d'acqua in funzione della necessità di usufruire di un getto diritto pieno utile a raggiungere lunghe distanze, di avere a disposizione la leva, o il corpo esterno rotante, di commutazione in getto nebulizzato molto utile in quanto l'acqua evapora più rapidamente e ne consegue uno spreco nettamente inferiore e inoltre permette la totale intercettazione del getto

con una tenuta perfetta.

Oltre a tutto ciò, le lance 64123, 64124, 64223 e 64224 hanno un velo protettivo regolabile, affinché formi uno scudo di acqua ad angolo regolabile da 10° a 170° e l'operatore possa pertanto avvicinarsi all'incendio senza rischi essendo protetto dal velo d'acqua.

Le lance AWG sono uno standard per i Vigili del fuoco di tutta Europa e delle squadre antincendio aziendali.

Le lance contrassegnate con l'asterisco "*" sono standard a richiesta vengono fornite con forature e portate differenti.


**AWG 64121 - 64122
64222**




64025



64212



**64123 - 64124
64223 - 64224**



64012



Raccordi



UNI



Storz



BSS



NST

riduzioni disponibili

Secondo la richiesta del cliente possono essere installati altri tipi di raccordi (Storz, BSS, NST).

Cod.	Descrizione lancia	attacco	Diam	Portata	getto	getto	angolo	altezza	Peso
	* Forature standard		mm	l/min	pieno m	spray m	spray °	mm	kg
					~	~	~	~	~
64012	Lancia 3 effetti canna plastica (k=133 getto pieno)	70	16	325	29	12.7	//	290	0.70
64025	Tedesca 3 effetti canna Allum.	G.1"	4	24	14	7.6	//	305	0.5
	(Ø7= k=28 getto pieno)		7*	70	17	8.7	//	305	0.5
64121	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. (k=49 getto pieno)	45	9 *	120	24	10	//	375	1.4
	(Ø12 = k=94 getto pieno)		12	230	12	5.1	//	375	1.4
64122	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. (k=133 getto pieno)	70	16 *	325	29	12.7	//	465	2
			19	530	34	14	//	465	2
64123	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. con velo (k=94 getto pieno)	45	9 *	120	24	10	170°	450	1.7
	(Ø12= k=94 getto pieno)		12	230	12	5.1	170°	450	1.7
64124	Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. con velo (k=133 getto pieno)	70	16 *	325	29	12.7	170°	460	2.5
			19	530	34	14	170°	360	2.5
64212	Tedesca 3 effetti canna ABS nera (k=94 getto pieno)	45	12	230	12	5.1	//	370	1.1
64222	Tedesca 3 effetti canna Allum. (k=133 getto pieno)	70	16	325	29	12.7	//	465	2
64223	Tedesca 3 effetti canna Allum. con velo	45	10	150	24	10	170°	450	1.7
64224	Tedesca 3 effetti canna Allum. con velo (k=133 getto pieno)	70	crogiolo	325	29	12.7	170°	460	2.5