

## Lancia a tre effetti UNI 25 - 45 - 70

Ø UNI45 conforme norma EN 671/2 e Ø UNI25 conforme norma EN 671/1

### Installazione e funzionamento:

Avvitare a fondo al raccordo della manichetta. Ha la possibilità tramite una leva di comando di avere tre posizioni: totalmente chiusa, getto pieno, getto nebulizzato. Ha il grosso vantaggio di poter regolare la portata d'acqua in funzione della necessità di usufruire di un getto diritto pieno utile a raggiungere lunghe distanze, di avere a disposizione la leva, o il corpo esterno rotante, di commutazione in getto nebulizzato molto utile in quanto l'acqua evapora più rapidamente e ne consegue uno spreco nettamente inferiore e inoltre permette la totale intercettazione del getto

con una tenuta perfetta.

Oltre a tutto ciò, le lance 64123, 64124, 64223 e 64224 hanno un velo protettivo regolabile, affinché formi uno scudo di acqua ad angolo regolabile da 10° a 170° e l'operatore possa pertanto avvicinarsi all'incendio senza rischi essendo protetto dal velo d'acqua.

Le lance AWG sono uno standard per i Vigili del fuoco di tutta Europa e delle squadre antincendio aziendali.

Le lance contrassegnate con l'asterisco "\*" sono standard a richiesta vengono fornite con forature e portate differenti.


**AWG 64121 - 64122  
64222**




**64025**



**64212**



**64123 - 64124  
64223 - 64224**



**64012**



Raccordi



UNI



Storz



BSS



NST

riduzioni disponibili

Secondo la richiesta del cliente possono essere installati altri tipi di raccordi (Storz, BSS, NST).

| Cod.         | Descrizione lancia  | attacco | Diam     | Portata          | getto      | getto      | angolo     | altezza | Peso |
|--------------|---|---------|----------|------------------|------------|------------|------------|---------|------|
|              | * Forature standard   |         | mm       | a 6 bar<br>l/min | pieno<br>m | spray<br>m | spray<br>° | mm      | kg   |
|              |   |         |          |                  | ~          | ~          | ~          | ~       | ~    |
| <b>64012</b> | Lancia 3 effetti canna plastica (k=133 getto pieno)             | 70      | 16       | 325              | 29         | 12.7       | //         | 290     | 0.70 |
| <b>64025</b> | Tedesca 3 effetti canna Allum.                                  | G.1"    | 4        | 24               | 14         | 7.6        | //         | 305     | 0.5  |
|              | (Ø7= k=28 getto pieno)  |         | 7*       | 70               | 17         | 8.7        | //         | 305     | 0.5  |
| <b>64121</b> | Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. (k=49 getto pieno)           | 45      | 9 *      | 120              | 24         | 10         | //         | 375     | 1.4  |
|              | (Ø12 = k=94 getto pieno)  |         | 12       | 230              | 12         | 5.1        | //         | 375     | 1.4  |
| <b>64122</b> | Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. (k=133 getto pieno)          | 70      | 16 *     | 325              | 29         | 12.7       | //         | 465     | 2    |
|              |   |         | 19       | 530              | 34         | 14         | //         | 465     | 2    |
| <b>64123</b> | Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. con velo (k=94 getto pieno)  | 45      | 9 *      | 120              | 24         | 10         | 170°       | 450     | 1.7  |
|              | (Ø12= k=94 getto pieno)   |         | 12       | 230              | 12         | 5.1        | 170°       | 450     | 1.7  |
| <b>64124</b> | Tedesca AWG 3 effetti canna Allum. con velo (k=133 getto pieno) | 70      | 16 *     | 325              | 29         | 12.7       | 170°       | 460     | 2.5  |
|              |   |         | 19       | 530              | 34         | 14         | 170°       | 360     | 2.5  |
| <b>64212</b> | Tedesca 3 effetti canna ABS nera (k=94 getto pieno)             | 45      | 12       | 230              | 12         | 5.1        | //         | 370     | 1.1  |
| <b>64222</b> | Tedesca 3 effetti canna Allum. (k=133 getto pieno)              | 70      | 16       | 325              | 29         | 12.7       | //         | 465     | 2    |
| <b>64223</b> | Tedesca 3 effetti canna Allum. con velo                         | 45      | 10       | 150              | 24         | 10         | 170°       | 450     | 1.7  |
| <b>64224</b> | Tedesca 3 effetti canna Allum. con velo (k=133 getto pieno)     | 70      | 16       | 325              | 29         | 12.7       | 170°       | 460     | 2.5  |
|              |   |         | crogiolo |                  |            |            |            |         |      |